

MANUALE D'USO E MANUTENZIONE DELLE TAPPARELLE IN ALLUMINIO E ACCIAIO



TAPPARELLE CON DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE DOP

AI SENSI DELLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE

(per le tapparelle avvolgibili con movimentazione motorizzata con o senza telecomando)

Codice di riferimento del tipo di prodotto:	TAPPARELLE AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO E ACCIAIO COIBENTATE INCASSATE AL MURO PER USO CIVILE E/O COMMERCIALE
Uso previsto:	Elemento esterno per la protezione solare
Certificazione:	Conforme ai requisiti della Direttiva Macchine 2006/42/CE
Norme armonizzate applicate:	EN 13659 "Elementi esterni – Requisiti di prestazione e sicurezza" EN 60335-2-97 "Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e simili" EN 12045 "Elementi ad azionamento elettrico e tende da sole"
Conformità ad altre norme:	Direttiva compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE Direttiva bassa tensione 2006/95/CE
Certificazione:	Conforme ai criteri di valutazione 4 del Regolamento sui prodotti da costruzione CPR 305/2011/CE
Prestazione dichiarata:	Classe di resistenza al vento 0-6 ai sensi della norma armonizzata EN 13659:2009-01 "Elementi esterni – Requisiti di prestazione e sicurezza"

Per avere la DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE DoP completa con i valori della resistenza al carico del vento, chiedi al tuo rivenditore o vai su www.tecnstil.com

1. IMBALLO/MOVIMENTAZIONE

- La tapparella è confezionata con pluriball e spugnetta e film termoretraibile da togliere prima della posa in opera. Se indicato all'esterno della confezione della tapparella all'interno ci saranno gli accessori. In caso di tapparella superiore ai 20 KG effettuare la posa/movimentazione in 2 persone.

2. INSTALLAZIONE/REGOLAZIONE

- Il montaggio delle tapparelle dovrà essere effettuato da personale qualificato, seguendo tutte le normative riguardanti la sicurezza e seguendo attentamente le istruzioni di montaggio, pena decadenza della garanzia. L'installatore deve attenersi alle suddette istruzioni. La Tecn Stil non risponde di difetti imputabili al montaggio eseguito in maniera difforme dalle istruzioni di posa in opera.

3. PULIZIA

- Si raccomanda l'utilizzo di un panno morbido inumidito con detergente neutro. Consigliamo una pulizia con cadenza semestrale non utilizzare detergenti acidi o alcalini o prodotti a base di ammoniaca o cloro. Utilizzare quindi solo detergenti neutri (acqua e sapone o detersivo per auto neutro) ed asciugare con un panno morbido, sono da evitare utensili che possano provocare graffi tipo lana di acciaio, lame, raschietti metallici ecc. Se si desidera utilizzare vapore avere cura di mantenere una distanza dalla tapparella di almeno 40 cm. e che la temperatura del vapore non sia eccessiva. Se eccessivamente impolverata, lavare con abbondante acqua e sapone neutro e poi utilizzare un panno morbido per il completamento delle operazioni di pulizia.

4. MANUTENZIONE

- Per Tapparelle con manovra a cinghia, Tenere sotto controllo l'usura del cintino di manovra, e sostituirlo appena inizia a deteriorarsi. Per tapparelle con manovra elettrica per la manutenzione dell'automatismo fare riferimento alle istruzioni del componente elettrico. L'avvolgibile non necessita di particolare attenzione; è sufficiente lubrificare le parti meccaniche (cuscinetti) con olio specifico. Le guide non necessitano di interventi di lubrificazione, basta verificare l'eventuale presenza di corpi estranei o parte di essi che possano ostacolare il passaggio della tapparella. Per il buon funzionamento Si consiglia di eseguire annualmente un controllo visivo di tutti i componenti per assicurarsi il loro buon stato, se così non fosse sostituire il componente immediatamente.

5. PRECAUZIONI D'USO

- Durante la manovra di salita o discesa, evitare di stazionare nell'area di funzionamento. Evitare di eseguire manovre non previste per i sistemi di assemblaggio e funzione, nonché per i sistemi di movimento e chiusura. Evitare di appendersi al telo della tapparella o di appoggiarsi anche se chiusa, onde evitare la fuoriuscita dalle guide. Evitare di chiudere con forza per gravità lasciando scorrere il meccanismo di tenuta. Evitare di aprire con forza eccessiva se si avverte un ostacolo all'apertura; verificare eventuali impedimenti o chiamare l'assistenza.

6. POTENZIALI PERICOLI

- Caduta e schiacciamento: prestare attenzione in fase di apertura o chiusura delle tapparelle ad eventuali oggetti, persone, animali appoggiati.

7. GARANZIA

- I prodotti TECNSTIL sono GARANTITI PER 6 ANNI, dalla data di produzione. Il montaggio e la manutenzione delle tapparelle dovrà effettuarsi seguendo attentamente le istruzioni fornite pena decadenza della garanzia. La Tecn Stil non risponde di difetti imputabili al montaggio eseguito in maniera difforme dalle istruzioni di posa in opera. L'installatore deve attenersi alle suddette istruzioni. La Garanzia decade se il prodotto viene utilizzato per un uso diverso rispetto a quello per cui è stato concepito. La garanzia è ridotta ad 1/3 se i prodotti sono esposti a nebbia salina o zone polverose e decade se si applica sul prodotto forniture apparecchiature, impianti, congegni, dispositivi o altri elementi di rifinitura. Per le clausole complete della garanzia visionare il nostro catalogo ufficiale scaricabile sul nostro sito web.