

***DICHIARAZIONE DI
CONFORMITA'***

CE

DELLE TAPPARELLE

TECN  [®]
STIL

	<p>TECN STIL Di Capone Giuseppe Zona Ind. Giammoro 98040 Pace del Mela (ME) www.tecnstil.com</p>	<p>DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'</p> <p>CE</p> <p>TAPPARELLE</p>	<p>Cod. doc.: CE03 Rev. 02 del 20/09/2009</p>
---	---	--	--

La **TECN STIL**, con sede legale e produttiva in
Zona Industriale Giammoro – 98040 Pace del Mela (ME) Italia,

DICHIARA

che i prodotti realizzati e di seguito denominati:

- TAPPARELLE IN ALLUMINIO CON POLIURETANO ESPANSO cod. TS 14x55A – TS 11x55A – TS 8x37A – TS 9x45A
- TAPPARELLE IN ACCIAIO CON POLIURETANO ESPANSO cod. TS 14x55S - TS 11x55S - TS 9x46S
- TAPPARELLE IN ALLUMINIO ESTRUSO cod. TS 14x55E – TS 9x44E – TS ONDA 10x40E
- TAPPARELLE IN ALLUMINIO CON POLIURETANO ESPANSO AD ALTA DENSITA' cod. TS 14X55A AD - TS 14X55S AD
- TAPPARELLE IN ACCIAIO CON POLIURETANO ESPANSO AD ALTA DENSITA' cod. TS 14X55S AD - TS 11X55S AD

sono conformi alla norma UNI EN 13659:2004 Chiusure Oscuranti – “Requisiti prestazionali compresa la sicurezza” e che tali prodotti sono da utilizzare unicamente per la realizzazione di tapparelle avvolgibili per uso civile e/o commerciale.

La TECN STIL dichiara inoltre che i prodotti sopra elencati rispondono alle seguenti caratteristiche di resistenza al carico di vento:

Classificazione della resistenza al carico di vento secondo norma UNI EN 13659:04

CLASSE	0	1	2	3	4	5	6
Pressione nominale (N/mq)	<50	50	70	100	170	270	400
Pressione di sicurezza (N/mq)	<75	75	100	150	250	400	600

Fac-simile etichetta CE.

L'etichetta deve essere applicata alla tapparella in un punto visibile e possibilmente al riparo dagli agenti atmosferici.



Dimensioni reali 57 x 16 mm

Classificazione della resistenza al carico di vento delle Tapparelle TECN STIL

LARGHEZZE FINITE ** TAPPARELLE (mm)

COD. PROFILO	LARGHEZZA MAX mm	ALTEZZA MAX mm	CLASSE
TS 14X55A TS 11X55A	2200	2160	6
TS 14X55A TS 11X55A	3200	3300	4
TS 14X55A AD TS 11X55A AD	2400	3300	6
TS 14X55A AD TS 11X55A AD	3400	3500	4
TS 14X55E	3500	3500	6
TS 14X55S TS 11X55S	3200	3300	6
TS 14X55S AD TS 11X55S AD	3200	3300	6
TS 9X44E TS ONDA 10X40E	2200	3000	6
TS 9X44E TS ONDA 10X40E	3250	3200	4
TS 9X44E TS ONDA 10X40E	4200	3200	2
TS 9X45A	2200	2800	6
TS 9X45A	3300	3300	3
TS 9X46S	2500	3200	6
TS 9X46S	3300	3500	4
TS 9X46S	4000	3500	2
TS 8X37A	2300	2500	4

Note:

- Classe 0: nessuna resistenza al carico del vento (tapparella non classificabile)
- Le classi riportate in tabella non sono applicabili alle tapparelle con apparecchi a sporgere.
- ** Per "larghezza finita" si intende la larghezza della tapparella comprensiva di tappi laterali.
- Per l'identificazione del prodotto (tapparella, guida laterale) fare riferimento al catalogo generale TecnStil